





# 9Gシリーズ


サント




超小型				
形式	9G10S	9G10SW	9G101S	9G103S
				
	標準価格120,000円(税別)	標準価格135,000円(税別)	標準価格90,000円(税別)	標準価格80,000円(税別)
特長	軽量物振動測定用	軽量物振動測定用・防水	軽量物測定用	超小型・軽量
感度 pC/m/s <sup>2</sup>	0.045		0.06	
最大使用加速度 m/s <sup>2</sup>	10,000			
応答周波数 Hz	1~10k(±5%) 10k~20k(±10%)			
使用温度範囲 °C	-50~+160			
形状 mm	φ3.6×3	φ3.6×3.3	φ5.6×4.2	6Hex×4.5
質量 g	0.16	0.3	0.6	

小型・高感度		小型	
形式	9G110B	9G111BW	9G201S
			
	標準価格70,000円(税別)	標準価格80,000円(税別)	標準価格70,000円(税別)
特長	高感度振動測定	小型・軽量・防水	ホール構造
感度 pC/m/s <sup>2</sup>	1.8		0.2
最大使用加速度 m/s <sup>2</sup>	5,000		10,000
応答周波数 Hz	0.1~1.3k(±5%)		1~10k(±5%) 10k~20k(±10%)
使用温度範囲 °C	-20~+120		-50~+160
形状 mm	4×4×13		φ8.0×5.4
質量 g	1.3		1.53

小型				
形式	9G203S	9G208S	9G210S	9G211S
				
	標準価格70,000円(税別)	標準価格90,000円(税別)	標準価格55,000円(税別)	標準価格57,000円(税別)
特長	小型軽量高周波数測定用	小型軽量周波数測定用	小型・軽量の振動測定用	
感度 pC/m/s <sup>2</sup>	0.4	0.12	0.3	0.63
最大使用加速度 m/s <sup>2</sup>	10,000			
応答周波数 Hz	1~16k(±5%)	1~10k(±5%) 10k~20k(±10%)	1~8k(±5%)	
使用温度範囲 °C	-50~+160			
形状 mm	φ8.0×6.0	6Hex×8.5	9Hex×5	11Hex×7.4
質量 g	1.7	1.0	1.8	4.4

一般・高感度			
形式	9G301S	9G305SW	9G320S
			
	標準価格65,000円(税別)	標準価格80,000円(税別)	標準価格40,000円(税別)
特長	機械振動測定用	防水タイプ	汎用防滴型高感度
感度 pC/m/s <sup>2</sup>	3.6	1.3	5.0
最大使用加速度 m/s <sup>2</sup>	10,000		
応答周波数 Hz	1~7k(±5%)	0.1~8k(±5%)	1~6k(±5%)
使用温度範囲 °C	-50~+160	-20~+120	
形状 mm	φ17.5×9.8	φ15.0×8.0	19Hex×19.5
質量 g	13	15.5	35

超高感度		
形式	9G1703S 9G1703SW	
		
	標準価格180,000円(税別) 標準価格205,000円(税別)	
特長	汎用高感度タイプ 汎用高感度タイプ・防水	
感度 pC/m/s <sup>2</sup>	80	
最大使用加速度 m/s <sup>2</sup>	10,000	
応答周波数 Hz	0.1~1(±5%) 1~1.2k(±5%) 1.2~2k(±10%)	
使用温度範囲 °C	-50~+160	
形状 mm	25Hex×25 25Hex×27.5	
質量 g	90 95	

超小型3軸			
形式	9G3102S 9G3102SW	9G3103S	
			
	標準価格220,000円(税別) 標準価格265,000円(税別)	標準価格200,000円(税別)	
特長	超小型・軽量 超小型・軽量・防水	超小型・軽量	
感度 pC/m/s <sup>2</sup>	0.04		0.06
最大使用加速度 m/s <sup>2</sup>	10,000		
応答周波数 Hz	1~10k(±5%) 10k~20k(±10%)	1~10k(±5%) 10k~12k(±10%)	
使用温度範囲 °C	-50~+160		
形状 mm	7×8×5.5 7×8.5×5.5	11×11×7	
質量 g	1.2 1.4	3.6	

一般3軸	
形式	9G3201S
	
	標準価格180,000円(税別)
特長	汎用小3軸振動測定
感度 pC/m/s <sup>2</sup>	0.347
最大使用加速度 m/s <sup>2</sup>	10,000
応答周波数 Hz	1~8k(±5%)
使用温度範囲 °C	-50~+160
形状 mm	17.5×17.5×9
質量 g	12.6