







SV2000 シリーズ

アンブ内蔵形								
形式	SV2101A	SV2102	SV2103	SV2104	SV2105	SV2106	SV2107	
								
	標準価格68,000円(税別)	標準価格68,000円(税別)	標準価格68,000円(税別)	標準価格60,000円(税別)	標準価格38,000円(税別)	標準価格78,000円(税別)	標準価格78,000円(税別)	
特長	超小型			小型・汎用				
感度 mV/m/s ²	1			10			10	
最大使用加速度 m/s ²	5,500	2,200			3,500	220		
応答周波数 Hz	3 ~ 30k (± 3dB)	0.8 ~ 16k (± 3dB)			3 ~ 20k (± 3dB)	3 ~ 15k (± 3dB)	3 ~ 12k (± 3dB)	5 ~ 10k (± 3dB)
使用温度範囲 °C	-20 ~ +110			-30 ~ +110			-20 ~ +110	-50 ~ +110
形状 mm	9Hex × 13.5	8Hex × 11	10Hex × 12.5	12Hex × 20	14Hex × 24	12Hex × 25	14Hex × 18.5	
質量 g	3	2.6	3.8	14.5	19		10	

アンブ内蔵形							
形式	SV2108	SV2109	SV2110	SV2111W	SV2112	SV2301A	SV2302
							
	標準価格70,000円(税別)	標準価格40,000円(税別)	標準価格64,000円(税別)	標準価格48,000円(税別)	標準価格105,000円(税別)	標準価格200,000円(税別)	標準価格180,000円(税別)
特長	汎用・絶縁型	汎用	汎用・絶縁型	汎用・防水コネクタ	高感度	3軸型・小型	3軸型
感度 mV/m/s ²	1	10		5	100	0.42	1
最大使用加速度 m/s ²	3,400	350		700	20	8,000	2,000
応答周波数 Hz	5 ~ 7k (± 1dB)	3 ~ 10k (± 3dB)	3 ~ 7k (± 1dB)	3 ~ 8k (± 3dB)	3 ~ 2k (± 3dB)	1 ~ 20k (± 3dB)	5 ~ 10k (± 3dB)
使用温度範囲 °C	-20 ~ +110						
形状 mm	17Hex × 32	17Hex × 30.5	19Hex × 38	17Hex × 37.5	35Hex × 29	17.5 × 17.5 × 10.5	26 × 26 × 15
質量 g	38	41	60	49	230	12	46

9Fシリーズ

一般・低価格		一般小型			超高感度・3軸	
形式	9F02A	9F03	9F07	9F08	9F11B	9F18
						
	標準価格29,000円(税別)	標準価格29,000円(税別)	標準価格35,000円(税別)	標準価格35,000円(税別)	標準価格75,000円(税別)	標準価格230,000円(税別)
特長	汎用振動測定監視用		汎用振動測定監視用			軽量物の振動・衝撃加速度測定用
感度 pC/m/s ²	5.0		0.9			0.3
最大使用加速度 m/s ²	16,000		50,000			400
応答周波数 Hz	1 ~ 7k (± 1dB)	1 ~ 7k (± 1dB)	1 ~ 10k (± 1dB)		5 ~ 20k (± 1dB)	1,000 ピーク時
使用温度範囲 °C	-20 ~ +150		-20 ~ +140		-20 ~ +150	0.5 ~ 1k (± 3dB)
形状 mm	14Hex × 27	14Hex × 30	12Hex × 20	12Hex × 18	7Hex × 10.5	-10 ~ +60
質量 g	35		13		2	φ50 × 55 (H)
						約 490